



STIRO SAFE/STIRO SAFE ULTRA



Препараты для предотвращения и удаления «закрасов» на текстиле

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Препараты для предотвращения миграции нестойких красителей.
- В ряде случаев позволяют восстановить закрашенные текстильные изделия.

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 2383-025-68156989-2017.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ: подходят для всех типов изделий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а также защитить глаза. В случае застарелых закрашенных участков, либо закрепленных при неправильной обработке, выведение пятен становится практически невозможно.

СОСТАВ: водный раствор полимеров.

STIRO SAFE/STIRO SAFE ULTRA pH 1% РАСТВОРА: 7,0-8,0.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

ВАЖНО! В случае очень нестойких красителей данный препарат добавляется не только в процессе стирки, но и в каждое полоскание.

Препарат PLEX Stiro Safe Ultra применяется для более сложных проблем и в тех же концентрациях, что PLEX Stiro Safe:

| Процесс | Загрузка* | Температурный режим (°C) | Время обработки, мин |
|--|---|--|--|
| Для предотвращения миграции красителей в процессе стирки | 20,0-30,0 мл на 1 кг загрузки | Согласно программе | Одновременно с другими моющими средствами |
| Для предотвращения миграции красителей при предварительной зачистке в воде | 10,0-30,0 мл на 1 литр раствора зачистки | 30 | Использование совместно с другими препаратами PLEX Lavaclean/Tiffany |
| Для удаления уже образовавшихся «закрасов» (недавних, появившихся в процессе стирки или чистки на предприятии) | 40-100 мл на 10 литров воды | 30 | Немедленное замачивание от 1 до 4-х часов в ванне с последующим полосканием |
| Для удаления старых «закрасов», принятых у потребителя или появившихся из-за несвоевременного решения проблемы | Нанесение в чистом виде на пятно или разведение до 1 к 3 с водой, далее замачивание | 30-40 (зависит от разрешенной температуры обработки) | Немедленное замачивание от 1 до 4 ч в ванне с последующим полосканием. Рекомендуется механическая обработка. Рекомендуется использование PLEX Antispot 2 или 3 |

* Возможно использование для удаления «закрасов» **на ковровых покрытиях**. Рекомендации по применению аналогичные.

8 800 700 79 30
E-mail: stirka@sikmo.ru